



メーター系関連アイテム

ノーマルメーターにフィットしたデザイン!
多機能インジケーターが追加ラインナップ!

カブコーポ!
ハーネス加工不要!!



インジケーターのディスプレイは
ライディンクの邪魔にならない
抜群の視認性!!

NEW LINE UP!!

モンキー 125 (JB03/JB05)

CT125・ハンターカブ
(FNo.JA65-1000001~1099999)

ダックス 125 (JB04)

CT125・ハンターカブ
(FNo.JA65-1100001~)

ダックス 125 (JB06)

○ギヤポジションインジケーター表示機能

接点式ギヤポジションセンサーにより、ギヤチェンジ後に即座に反応し、現在のギヤが何速であるかを瞬時に把握できます。

1st 2nd 3rd 4th 5th



表示は車種により変わります。

○シフトアップインジケーター表示機能

各ギヤの回転数を設定するとシフトアップに適した回転数で7セグディスプレイが点滅し、シフトチェンジを促します。

各ギヤごとに点滅回転数の設定可能。



点滅



メインユニット
(ギヤポジションインジケーター)

○バーグラフタコメーター表示機能

バーグラフ形式にエンジンの回転数を流れるように表示します。8個の高輝度LED採用で昼夜を問わず視認性も向上します。



A. スタート 1,000rpm/
1,000rpm ステップ
B. スタート 3,000rpm/
1,000rpm ステップ
C. スタート 2,500rpm/
500rpm ステップ

○オーバーレブ表示機能

表示回転数を超えると、バーグラフが点滅し、エンジンがオーバーレブ状態であることを知らせてくれます。



点滅の設定は、非点滅、赤色LEDのみ点滅、LED 全て点滅の3パターンから選択が可能。

○電圧表示機能

キーをオンにするとオープニングデモでフラッシュ表示されます。

例: 12.5V の場合



表示、非表示設定可能。

“KITACO”がレーザーマーキングされています



設定ボタン

メインユニットボディの裏側に設定ボタンがあり、長押し、短押しで数値設定を行います。

○タイマー表示機能

電源投入後の経過時間をバーグラフで最大3時間50分まで表示できます。

赤色LED1個点灯...1時間
下側点灯...1時間
上側点灯...2時間
2個同時点灯...3時間
緑色LED1個点灯...10分
3個点灯...30分



タイマー表示機能使用時はバーグラフメーターは機能しません。

※ LED の明るさは5段階で調整可能