

グラブバー				
商品コード	グラブバー (STD)	(シルバー) 80-653-13000	グラブバー (HIGH)	(メッキ) 80-653-13002
		(ブラック) 80-653-13001		
適合車種	モンキー 125 (JB02/03/05)			
備考	グラブバーとサイドグリップの同時装着はできません。			

この度はキタコ製品をお買い求め頂き、誠に有難うございます。取扱説明書をよくお読みいただき、正しく取り付けを行って下さい。

### 製品、装着について (必ずお読み下さい)

- 当製品はノーマル車両に取り付けることを前提としています。
- このパーツは車種専用設計されているため、他の車種には装着できません。また、記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み付けミスなどによる本品および関連部品の破損や、それに伴う事故等については、使用者本人の責任となります。当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付けや点検作業は、必ず整備士資格を有する方が行って下さい。また、周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者または、当社までご相談下さい。
- 取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。
- エンジンの振動により、ボルト、ナット類が緩む可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

- ⊘ キャリア及びグラブバーに、ロープやタイダウンをかけて車両に固定したり、移動させたりといった無理な力をかけないで下さい。リアキャリアまたは、周辺パーツを破損する恐れがあります。
- ⚠ キャリア及びグラブバーを利用したの車両の移動は補助具としてご使用下さい。

パッキングリスト		STD	HIGH		
図記号	パーツ名	商品コード	個数	備考	
1	グラブバー (STD)	シルバー (ステン)	653-1300001	x1	-
		ブラック (スチール)	653-1300101		-
	グラブバー (HIGH)	メッキ	653-1300201	-	x1
2	フランジ付キャップボルト M8x25	080-0560025	x2	x2	補修 K-con : 0900-082-40003 (2入)
3	フランジ付ロックナット M8-P1.25	001-0550008	x2	x2	補修 K-con : 0900-001-00020 (2入)
4	ワッシャ 8x18xT1.6	090-0901008	x4	x4	
5	スペーサーカラー 8.2x18xL5	093-9000014	x2	x2	補修 K-con : 0900-093-00014 (1入)

### ■製品の保証について

- 製造には万全を期していますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え又は、無償修理致します。但し、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツの代金、修理保証、整備費用等の代金はご容赦下さい。
- 当社製品の保証期間は商品購入後6ヶ月です。

260430 Y-H  
  
 〒 577-0015  
 東大阪市長田3丁目8-13  
 TEL.06-6783-5311 (代)  
 FAX.06-6782-0740

### 取付手順

- 1) シートを取り外します。
- 2) グラブバーを付属のボルト及びカラーで、シートレールとリアショックmount部に取り付けて下さい。(図参照)  
※グラブバーの場合は、左右リアショックmount部の脱着が必要です。
- 3) 装着時、仮締めしているボルト類は本締めして下さい。最後に各部ぐらつきが無いか各部、正常に作動するか良く確認してから走行して下さい。

### お手入れについて

ステンレス製は、使用状況により錆が生じる事があります。特に雨天走行後や洗車後等には完全に水分を拭き取り、防錆剤などを塗布して下さい。

サイズ	締付トルク	箇所
M8	26 ~ 27N・m	②・シートmount部
M10	29N・m	ショックmount (上下)

